

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

Наименование параметра	Норма	
	ЖО6	ЖО7
Тип жатки	Навесной	
Агрегатирование	Зерноуборочные комбайны отечественного и зарубежного производства	
Привод изделия	От ведущего вала наклонной камеры	
Рабочая скорость, км/ч	До 12	
Производительность за 1 час основного времени га/ч злаковых культур и семенников трав	до 7,2	до 8,4
Виды убираемых культур	Высокорослая и низкорослая техническая конопля	
Ширина захвата, м., не более	6	7
Диаметры, мм: - очёсывающего барабана по гребёнкам - шнека	700 500	
Частота вращения, мин. - очёсывающего барабана по гребёнкам - шнека	330-580 150-170	
Уравновешивание	Механическо-пружинное	
Привод барабана	Механический ременный	
Привод шнека	Механический цепной	
Управление подъёмом и опусканием	Посредством гидрораспределительного устройства с рабочего места механизатора	
Тип наклонной камеры	Транспортёрный	
Транспортёр наклонной камеры	Цепочно-планчатый	
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	6700 2400 1220	7700 2400 1220
Общая масса в комплектации поставки, кг, ±3%, не более	2810	3200
Агрегируемая масса жатки, кг, ±3%, не более	2610	3000
Назначенный срок службы, лет	10	
Назначенный срок хранения,	2	

адрес: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
E-mail: penzmash@yandex.ru
сайт: www.penzmash.ru; жаткаозон.рф
тел./факс: (8412) 32-50-69,
36-96-37, 32-49-33, 36-95-26
YouTube: ПАО Пензмаш



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕНЗМАШ

основан в 1941 г.



ОЗОН



Жатка «ОЗОН»

для уборки технической конопли по технологии очеса



Технические характеристики

Очес семенных метелок конопли жаткой «ОЗОН» производится со стеблей на корню в стадии спелости семян, близкой к полному созреванию (от 80 до 90% для минимизации потерь семян) и осуществляется методом протягивания стеблей между зубьями гребенки очесывающего устройства, освобождая их от семенной части. Очесанный ворох поступает на обмолот для получения семян и их первичной очистки.

Уборка семян конопли методом очеса обеспечивает срезание верхушечной части стебля, содержащей прочные лубяные волокна, при этом сохраняется техническая длина стеблей для производства длинного пеньковолокна. За счет отсутствия в очесанном ворохе стеблевой части, обеспечивается качественный обмолот без дополнительной нагрузки на рабочие органы уборочной машины.

Комбайн, агрегатированный с очесывающей жаткой «ОЗОН» работает на более высоких скоростях (до 12 км/ч), особенно на равномерном фоне, по сравнению с классической (до 3 км/ч), тем самым повышается производительность работы до 5 га/ч, при этом забивки жатки незначительны. Жатка «ОЗОН» обеспечивает качественную уборку как низкорослой, так и высокорослой конопли.*



Преимущества

Жатка «ОЗОН» для уборки конопли по технологии очеса:

- ✓ **ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ПАО «ПЕНЗМАШ»;**
- ✓ **МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КАРКАС;**
- ✓ **УНИКАЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ;**
- ✓ **УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ;**
- ✓ **ЗАЩИТА ОТ НАМОТОВ;**
- ✓ **ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УСИЛЕННЫЕ
МУФТЫ И ЗАВЫШЕННЫЕ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ.**